

## Scherenbühne ES-Serie - Technische Daten

Arbeitshöhe .....	17,03 m
Plattformhöhe .....	15,03 m
Fahren in voller Höhe .....	ja
Plattformhöhe, eingefahren .....	1,89 m
Hebekapazität .....	400 kg
Plattformabmessung .....	2,90 x 1,19 m
Plattformausschub .....	1,00 m
Gesamtbreite .....	1,20 m
Gesamtlänge .....	3,27 m
Lenkeinschlag .....	90°
Wenderadius .....	2,97 m
Gesamthöhe, eingefahren .....	3,06 m
Gesamthöhe, Transport .....	2,23 m
Gesamtgewicht .....	4990 kg
Motorleistung .....	8 KW, 48 V, 1500 rpm
Batteriekapazität .....	48 V, 400 Ah5
Steigfähigkeit .....	25 %
Niveaueausgleich .....	automatisch
Stützhub, gesamt .....	max 350 mm
Höhenausgleich .....	max. 200 mm
max. Stützlast .....	16 KN

**Preis pro Stunde: auf Anfrage**

**Preis pro Tag: auf Anfrage**

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte  
Änderungen vorbehalten.

### NEU im Angebot

Das patentierte PB-System bietet bis zu 200 mm Niveaueausgleich. Mit nur einem Knopfdruck nivelliert sich die Maschine innerhalb weniger Sekunden automatisch in einen Bereich von 0.0 – 0,5 Grad. Dies ermöglicht einen exakt senkrechten bzw. parallelen Hub zum Objekt bei optimaler Standsicherheit.

Die Es-Serie kann ebenfalls wie eine „normale“ Scherenbühne eingesetzt werden und ist damit (wie alle PB-Modelle) in voller Höhe verfahrbar.

**RICHTER Baumaschinenhandel GmbH**

Schwarze Kiefern 15 | 09633 Halsbrücke | Tel. 03731 35 200 | Fax 03731 30 91 17  
E-Mail [info@richter-baumaschinen.de](mailto:info@richter-baumaschinen.de) | [www.richter-baumaschinen.de](http://www.richter-baumaschinen.de)